

LUMINÁRIA HERMÉTICA LED IP65

Cozinhas industriais | Padarias | Açougues | Câmara fria | Restaurantes | Indústria Alimentícia | Fachadas

- Corpo em plástico resistente com proteção UV
- Chip LED e driver de alta eficiência
- Temp. de cor 4000K, 5000K e 5700K
- Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

OSRAM
LED
Technology
Included



Gancho
vendido separadamente
[F211103]



Presilha de fixação
padrão

THD
<10%

F.P
0,99

50.000h
L70

IRC
>80

Linha Hermética IP65 - Bivolt Automático (127/220V AC)

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE	MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)
18W	1.800lm	F211102	2x14W e 2x20W	2 Módulos	L78 x C510 x A52
32W	3.200lm	F211101	2x28W e 2x32W	3 Módulos	L78 x C765 x A52
48W	6.000lm	F211056	1x54W e 1x110W	3 Módulos	L78 x C765 x A52
60W	7.500lm	F211057	2x54W e 2x110W	3 Módulos	L78 x C765 x A52

Linha Hermética IP65 - Tensão Contínua (DC): Barco | Návio | Caminhão | Ônibus

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)
14,4W	1.400lm	F211142	12V DC	1,20A	2 Módulos	L78 x C510 x A52
21,6W	1.700lm	F211140	24V DC	0,90A	2 Módulos	L78 x C510 x A52
21,6W	2.100lm	F211141	12V DC	1,80A	3 Módulos	L78 x C765 x A52
28,8W	2.500lm	F211136	24V DC	1,20A	3 Módulos	L78 x C765 x A52