

Locais Abertos | Quadra | Campo de Futebol | Pátio | Pedágio



OSRAM
LED
Technology
Included

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

80.000h
L70

Linha HBRS - IP66 FOTOMETRIA: 120°x120° - TCC 4000K, 5000K e 5700K

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	MÓDULOS	IRC	THD	DIMENSÕES (mm)	PESO
50W	6.000lm	HBRS50-57B	1 Módulo	>80	<10%	L303 x C108 x A98	2,3 kg
64W	7.500lm	HBRS64-57B	1 Módulo	>80	<10%	L303 x C108 x A98	2,3 kg
80W	10.000lm	HBRS80-57B	2 Módulos	>80	<10%	L303 x C215 x A98	3,8 kg
100W	12.000lm	HBRS100-57B	2 Módulos	>80	<10%	L303 x C215 x A98	3,8 kg
120W	15.000lm	HBRS120-57B	2 Módulos	>80	<10%	L303 x C215 x A98	3,8 kg
150W	18.000lm	HBRS150-57B	3 Módulos	>80	<10%	L303 x C323 x A98	5,1 kg
160W	20.000lm	HBRS160-57B	4 Módulos	>80	<10%	L303 x C430 x A98	6,5 kg
200W	24.000lm	HBRS200-57B	4 Módulos	>80	<10%	L303 x C430 x A98	6,5 kg
256W	30.000lm	HBRS256-57B	3 Módulos	>80	<10%	L303 x C323 x A98	5,1 kg

Linha HBRC - IP66 FOTOMETRIA: 60°x60° - TCC 3000K, 5000K e 6500K

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	MÓDULOS	IRC	THD	DIMENSÕES (mm)	PESO
50W	5.200lm	HBRC50-66	1 Módulo	>72	<5%	L303 x C108 x A98	2,7 kg
64W	6.600lm	HBRC64-66	1 Módulo	>72	<5%	L303 x C108 x A98	2,7 kg
100W	10.400lm	HBRC100-66	2 Módulos	>72	<5%	L303 x C215 x A98	4,4 kg
128W	13.200lm	HBRC128-66	2 Módulos	>72	<5%	L303 x C215 x A98	4,4 kg
150W	15.600lm	HBRC150-66	3 Módulos	>72	<5%	L303 x C323 x A98	6,1 kg
192W	19.800lm	HBRC192-66	3 Módulos	>72	<5%	L303 x C323 x A98	6,1 kg
256W	26.400lm	HBRC256-66	4 Módulos	>72	<5%	L303 x C430 x A98	8,8 kg
320W	33.000lm	HBRC320-66	5 Módulos	>72	<5%	L303 x C538 x A98	11,5 kg
384W	39.600lm	HBRC384-66	6 Módulos	>72	<5%	L347 x C590 x A98	15 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em alumínio injetado de alta pressão
Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca ou preta
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C
Consulte outras opções de lentes de correção e cor da luminária

CODIFICAÇÃO

