



Fácil de instalar



THD
<10%

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

80.000h
L70

IRC
>80

Linha HBPC - IP66 - Uso Interno/Externo FOTOMETRIA: 120°x120° - TCC 5700K

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)	PESO
50W	6.000lm	HBPC50	1 Módulo	L513 x C513 x A120	3,4 kg
64W	7.500lm	HBPC64	1 Módulo	L513 x C513 x A120	3,4 kg
80W	10.000lm	HBPC80	2 Módulos	L513 x C513 x A120	4,5 kg
100W	12.000lm	HBPC100	2 Módulos	L513 x C513 x A120	4,5 kg
120W	15.000lm	HBPC120	2 Módulos	L513 x C513 x A120	4,5 kg
150W	18.000lm	HBPC150	3 Módulos	L513 x C513 x A120	5,5 kg

Para modelos com dimensões menores, consulte a linha HBE02 (320x320)



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Curva Fotométrica 120°x120°
Corpo de aço e dissipador em alumínio injetado de alta pressão
Chip LED e driver de alta eficiência
Pintura epóxi-poliéster na cor branca
Temp. de cor 5700K
Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO

